

PANTHER ACCENT - MODEL: EP2NI

Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

PANTHER Accent 系列投光灯是 WAC 为高端户外景观照明场所设计的专业 LED 投光灯，具有 WAC 专利设计的完美、简洁的外形，利用有效散热，延长 LED 灯具寿命。低调的轮廓设计与高性能的光学表现更突显环境，具有光束角调节和光亮度调节功能，安装结构上还可以垂直与水平方向精确调节转动，使得单个灯具能够适应不同的应用场景。

产品特性

- 主体材质: 压铸铝合金灯体及底座
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直+90°/-30°，水平 0-360°
- 配件/支架: 地插
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 5W (Max)
- 光源光通量: 2700K 410lm ;3000K 440lm;4000K 460lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, Ra85 /3000K, Ra85 / 4000K , Ra85
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 12V/AC/DC
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 0.6Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EP2NI-07	7W(Max)	1	354	ET ON-OFF AC/DC12V Power Supply	F Adjustable Beam Angle 10° -50°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black BZ Bronze

示例: EP2NI-07ET-F30BK

PANTHER ACCENT - MODEL: EP2NI

Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Code
Stainless Steel plate with Spike	SPK		EP1NI-SPK-BK

配光曲线@3000K数据



型号: EP2NI-07ET-F30BK
光束角: 10°
系统功率: 7W
系统光通量: 188 lm
中心光强: /
系统光效: 28 lm /W



型号: EP2NI-07ET-F30BK
光束角: 50°
系统功率: 7W
系统光通量: 354 lm
中心光强: /
系统光效: 52.8 lm /W

PANTHER ACCENT - MODEL: EP2SI

Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

PANTHER Accent 系列投光灯是 WAC 为高端户外景观照明场所设计的专业 LED 投光灯, 具有 WAC 专利设计的完美、简洁的外形, 利用有效散热, 延长 LED 灯具寿命。低调的轮廓设计与高性能的光学表现更突显环境, 具有光束角调节和光亮度调节功能, 安装结构上还可以垂直与水平方向精确调节转动, 使得单个灯具能够适应不同的应用场景。

产品特性

- 主体材质: 压铸铝合金灯体及底座
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直+90°/-30°, 水平 0-360°
- 配件/支架: 地插
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 10.3W (Max)
- 光源光通量: 2700K 1000lm ;3000K 1150lm;4000K 1300lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, Ra85 /3000K, Ra85 / 4000K , Ra85
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V/AC, 50/60Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 1.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EP2SI-15	15W(Max)	COB	890	EL ON-OFF 220V/AC Power Supply	F Adjustable Beam Angle 15° -60°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black BZ Bronze

示例: EP2SI-15EL-F30BK

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-12-31

PANTHER ACCENT - MODEL: EP2SI

Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Code
Stainless Steel Plate with Spike	SPK		EP1SL-SPK-BK

配光曲线@3000K数据



型号:	EP2SI-15EL-F30BK
光束角:	15°
系统功率:	13.5W
系统光通量:	510 lm
中心光强:	/
系统光效:	39.2 lm /W



型号:	EP2SI-15EL-F30BK
光束角:	60°
系统功率:	13.5W
系统光通量:	895 lm
中心光强:	/
系统光效:	68.7 lm /W

PANTHER ACCENT - MODEL: EP2MI

Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

PANTHER Accent 系列投光灯是 WAC 为高端户外景观照明场所设计的专业 LED 投光灯，具有 WAC 专利设计的完美、简洁的外形，利用有效散热，延长 LED 灯具寿命。低调的轮廓设计与高性能的光学表现更突显环境，具有光束角调节和光亮度调节功能，安装结构上还可以垂直与水平方向精确调节转动，使得单个灯具能够适应不同的应用场景。

产品特性

- 主体材质: 压铸铝合金灯体及底座
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直+90°/-30°，水平 0-360°
- 配件/支架: 地插
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 25W (Max)
- 光源光通量: 2700K 2950lm ;3000K 3000lm;4000K 3200lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, Ra85 /3000K, Ra85 / 4000K , Ra85
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V/AC, 50/60Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 1.8Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EP2MI-33	33(Max)	COB	2089	EL ON-OFF 220V/AC Power Supply	F Adjustable Beam Angle 15° -60°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black BZ Bronze

示例: EP2MI-33EL-F30BK

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-12-31

PANTHER ACCENT - MODEL: EP2MI

Spot Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Code
Stainless Steel Plate with Spike	SPK		EP1SL-SPK-BK

配光曲线@3000K数据



型号:	EP2MI-33EL-F30BK
光束角:	15°
系统功率:	32.7W
系统光通量:	1489.4 lm
中心光强:	/
系统光效:	45.5 lm /W



型号:	EP2MI-33EL-F30BK
光束角:	60°
系统功率:	32.7W
系统光通量:	2089 lm
中心光强:	/
系统光效:	68.9 lm /W