

SLANA - MODEL: EW1ND

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Slana 4' 壁装筒灯在建筑照明中更具有装饰性, 采用壁式安装, 双向光型分布, 精巧细致的外观和结构设计, 卓越的光学性能和灵活的人性化配件都能给用户带来完美的光环境体验, 适用于公共高空间的功能性照明。

产品特性

- **主体材质:** 压铸铝合金端盖及铝合金灯体
- **光学系统:** 高效低眩特殊设计 TIR 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** /
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP65
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~50°C

产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 2X12W (Max)
- **光源光通量:** 3000K 3298lm;4000K 3482lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V/AC, 50/60Hz
- **调光控制:** ON-OFF /0-10V 调光(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 1.6Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (Qty)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam Up	Beam Down	CCT	Finish
EW1N	D Double Directional	32.2x12W(Max)	COB	1172x2	EL ON-OFF 220V/AC Power Supply DL 0-10V Dimming 220V/AC Power Supply	1 14° A Away from the wall T Towards the wall	1 14° A Away from the wall T Towards the wall	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black

示例: EW1ND-32EL-1130WT

SLANA - MODEL: EW1ND

Surface Mounted Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据



型 号:	EW1ND-26EL-1130WT
光 束 角:	14°
系统 功率:	30.9W
系统光通量:	1496 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	48.3 lm /W



型 号:	EW1ND-26EL-TT30WT
光 束 角:	/
系统 功率:	32 W
系统光通量:	1756 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	57.8 lm /W



型 号:	EW1ND-26EL-AA30WT
光 束 角:	/
系统 功率:	32 W
系统光通量:	1756 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	54.8 lm /W

SLANA - MODEL: EW1SD

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Slana 5' 壁装筒灯在建筑照明中更具有装饰性, 采用壁式安装, 双向光型分布, 精巧细致的外观和结构设计, 卓越的光学性能和灵活的人性化配件都能给用户带来完美的光环境体验, 适用于公共高空间的功能性照明。

产品特性

- **主体材质:** 压铸铝合金端盖及铝合金灯体
- **光学系统:** 高效低眩特殊设计 TIR 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** /
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP65
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~50°C

产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 2X25W (Max)
- **光源光通量:** 3000K 5080lm;4000K 5280lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V/AC, 50/60Hz
- **调光控制:** ON-OFF /0-10V 调光(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 3.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (Qty)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam Up	Beam Down	CCT	Finish
EW1S	D Double Directional	54 2x25(Max)	COB	2251x2	EL ON-OFF 220V/AC Power Supply DL 0-10V Dimming 220V/AC Power Supply	1 16° A Away from the wall T Towards the wall	1 16° A Away from the wall T Towards the wall	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black

示例: EW1SD-54EL-1130WT

-

SLANA - MODEL: EW1SD

Surface Mounted Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据



型 号: EW1SD-50EL-1130WT


光 束 角: 16°

系统 功率: 59.2 W

系统光通量: 4063 lm

中心 光强: /

系统 光效: 68.6 lm /W



型 号: EW1SD-50EL-TT30WT


光 束 角: /

系统 功率: 59.3 W

系统光通量: 4855 lm

中心 光强: /

系统 光效: 81.9 lm /W



型 号: EW1SD-50EL-AA30WT

光 束 角: /

系统 功率: 59.3 W

系统光通量: 4855 lm

中心 光强: /

系统 光效: 81.9 lm /W

SLANA - MODEL: EW1MD

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Slana 6' 壁装筒灯在建筑照明中更具有装饰性, 采用壁式安装, 双向光型分布, 精巧细致的外观和结构设计, 卓越的光学性能和灵活的人性化配件都能给用户带来完美的光环境体验, 适用于公共高空间的功能性照明。

产品特性

- **主体材质:** 压铸铝合金端盖及铝合金灯体
- **光学系统:** 高效低眩特殊设计 TIR 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** /
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP65
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~50°C

产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 2X32W (Max)
- **光源光通量:** 3000K 9142lm ; 4000K 9420lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V/AC, 50/60Hz
- **调光控制:** ON-OFF /0-10V 调光(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 4.9Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (Qty)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam Up	Beam Down	CCT	Finish
EW1M	D Double Directional	72 2x32(Max)	COB	2 x 2783	EL ON-OFF 220V/AC Power Supply DL 0-10V Dimming 220V/AC Power Supply	1 16° A Away from the wall T Towards the wall	1 16° A Away from the wall T Towards the wall	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black

示例: EW1MD-72EL-1130WT

SLANA - MODEL: EW1MD

Surface Mounted Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据



型 号: EW1MD-64EL-1130WT


光 束 角: 16°

系统 功率: 73.7 W

系统光通量: 5373 lm

中心 光强: /

系统 光效: 72.8 lm /W



型 号: EW1MD-64EL-TT30WT


光 束 角: /

系统 功率: 73.8 W

系统光通量: 6810 lm

中心 光强: /

系统 光效: 92.3 lm /W



型 号: EW1MD-64EL-AA30WT

光 束 角: /

系统 功率: 73.8W

系统光通量: 6810 lm

中心 光强: /

系统 光效: 92.3 lm /W