

SLANA - MODEL: EW2SS

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Slana 5' 方形壁装筒灯在建筑照明中更具有装饰性, 采用壁式安装, 单向光型分布, 精巧细致的外观和结构设计, 卓越的光学性能和灵活的人性化配件都能给用户带来完美的光环境体验, 适用于公共高空间的功能性照明。

产品特性

- 主体材质: 压铸铝合金端盖及铝合金灯体
- 光学系统: 高效低眩特殊设计 TIR 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 25W (Max)
- 光源光通量: 3000K 2540lm;4000K 2640lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: ON-OFF /0-10V 调光(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 2.0Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EW2S	S Single Directional	27 25(Max)	COB	2251	EL ON-OFF 220V AC Power Supply DL 0-10V Dimming 220V AC Power Supply	1 16° 2 21° 3 33° A Away from the wall T Towards the wall	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black

示例: EW2SS-27EL-130WT

SLANA - MODEL: EW2SS

Surface Mounted Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据



型号: EW2SS-27EL-130BK


光束角: 15.5°

系统功率: 30W

系统光通量: 2096.3 lm

中心光强: /

系统光效: 69.8lm /W



型号: EW2SS-27EL-230BK


光束角: 21°

系统功率: 29.8W

系统光通量: 2251 lm

中心光强: /

系统光效: 75.4 lm /W



型号: EW2SS-27EL-330BK

光束角: 32.7°

系统功率: 29.8W

系统光通量: 2126.4lm

中心光强: /

系统光效: 71.4lm /W

SLANA - MODEL: EW2MS

Surface Mounted Downlighting

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Slana 6' 方形壁装筒灯在建筑照明中更具有装饰性, 采用壁式安装, 单向光型分布, 精巧细致的外观和结构设计, 卓越的光学性能和灵活的人性化配件都能给用户带来完美的光环境体验, 适用于公共高空间的功能性照明。

产品特性

- 主体材质: 压铸铝合金端盖及铝合金灯体
- 光学系统: 高效低眩特殊设计 TIR 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 32W (Max)
- 光源光通量: 3000K 4571lm; 4000K 4710lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K, Ra80 / 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: ON-OFF /0-10V 调光(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 2.7Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EW2M	S Single Directional	36 32(Max)	COB	2783	EL ON-OFF	1 16	30 3000K	WT White
					220V AC Power Supply	2 30°		
					DL 0-10V Dimming	4 40°	40 4000K	BK Black
					220V AC Power Supply	A Away from the wall		
						T Towards the wall		

示例: EW2MS-36EL-130WT

SLANA - MODEL: EW2MS

Surface Mounted Downlighting


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据



型号: EW2MS-32EL-130BK


光束角: 15.9°

系统功率: 36.9W

系统光通量: 2741.2 lm

中心光强: /

系统光效: 74.3 lm/W



型号: EW2MS-32EL-230BK


光束角: 31.7°

系统功率: 36.8W

系统光通量: 2705.6 lm

中心光强: /

系统光效: 73.6 lm/W



型号: EW2MS-32EL-430BK

光束角: 42.8°

系统功率: 36.7W

系统光通量: 2783.3 lm

中心光强: /

系统光效: 75.9 lm/W